



inaircom

kompresorová technika



Katalog produktů řady **START**

Přenosné a pojízdné pístové kompresory



Start OL 160-8-6M

Obj. č. P52110817

- ▶ bezolejové provedení
- ▶ kompaktní stavba s přímým pohonem
- ▶ jednoválcový jednostupňový agregát
- ▶ automatické ovládání kompresoru pomocí tlakového spínače
- ▶ regulátor tlaku s manometrem
- ▶ připojení přes rychlospojku DN 7.2



2 874 Kč

bez DPH

3 478 Kč

s DPH

Obj. číslo	Název / Typ	Příkon motoru (kW)	Max. tlak (bar)	Objem tlakové nádoby (l)	Nasávané množství (l/min.)	Výkonnost (l/min.)	Otáčky (ot./min.)	Hlučnost (dB(A))	Rozměry Š x H x V (mm)	Hmotnost (kg)
Pohon napřímo, bezolejové provedení, mobilní										
P52110817	Start OL 160-08-6M	1,1 / 230 V	8	6	160	70	2450	90	380 x 310 x 290	10



Start Silent OL 195-09-24M

Obj. č. P52110921

- ▶ bezolejové provedení
- ▶ nízké provozní otáčky
- ▶ kompaktní stavba s přímým pohonem
- ▶ dvouválcový jednostupňový agregát
- ▶ automatické ovládání kompresoru pomocí tlakového spínače
- ▶ regulátor tlaku s manometrem
- ▶ připojení přes rychlospojku DN 7,2



5 758 Kč

bez DPH

6 967 Kč

s DPH

Obj. číslo	Název / Typ	Příkon motoru (kW)	Max. tlak (bar)	Objem tlakové nádoby (l)	Nasávané množství (l/min.)	Výkonnost (l/min.)	Otáčky (ot./min.)	Hlučnost (dB(A))	Rozměry Š x H x V (mm)	Hmotnost (kg)
Pohon napřímo, bezolejové provedení, mobilní										
P52110921	Start Silent OL 195-09-24	1,1 / 230 V	9	24	195	115	1400	79	616 x 300 x 574	29



Start 170-08-24M

Obj. č. P51110817

- ▶ olejové provedení
- ▶ kompaktní stavba s přímým pohonem
- ▶ jednoválcový jednostupňový agregát
- ▶ automatické ovládání kompresoru pomocí tlakového spínače
- ▶ regulátor tlaku s manometrem
- ▶ připojení přes rychlospojku DN 7,2



3 430 Kč

bez DPH

4 150 Kč

s DPH

Obj. číslo	Název / Typ	Příkon motoru (kW)	Max. tlak (bar)	Objem tlakové nádoby (l)	Nasávané množství (l/min.)	Výkonnost (l/min.)	Otáčky (ot./min.)	Hlučnost (dB(A))	Rozměry Š x H x V (mm)	Hmotnost (kg)
Pohon napřímo, olejové provedení, mobilní										
P51110817	Start 170-8-24M	1,1 / 230 V	8	24	170	90	2850	95	610 x 310 x 580	24



Start 190-08-50M

Obj. č. P51150817

- ▶ olejové provedení
- ▶ kompaktní stavba s přímým pohonem
- ▶ jednoválcový jednostupňový agregát
- ▶ automatické ovládání kompresoru pomocí tlakového spínače
- ▶ regulátor tlaku s manometrem
- ▶ připojení přes rychlospojku DN 7,2



4 728 Kč

bez DPH

5 721 Kč

s DPH

Obj. číslo	Název / Typ	Příkon motoru (kW)	Max. tlak (bar)	Objem tlakové nádoby (l)	Nasávané množství (l/min.)	Výkonnost (l/min.)	Otáčky (ot./min.)	Hlučnost (dB(A))	Rozměry Š x H x V (mm)	Hmotnost (kg)
Pohon napřímo, olejové provedení, mobilní										
P51150817	Start 190-8-50M	1,5 / 230 V	8	50	190	100	2850	95	770 x 430 x 660	37



Start 245-10-50M

Obj. č. P51181022

- ▶ olejové provedení
- ▶ kompaktní stavba s přímým pohonem
- ▶ jednoválcový jednostupňový agregát
- ▶ automatické ovládání kompresoru pomocí tlakového spínače
- ▶ regulátor tlaku s manometrem
- ▶ připojení přes rychlospojku DN 7,2



6 190 Kč

bez DPH

7 490 Kč

s DPH

Obj. číslo	Název / Typ	Příkon motoru (kW)	Max. tlak (bar)	Objem tlakové nádoby (l)	Nasávané množství (l/min.)	Výkonnost (l/min.)	Otáčky (ot./min.)	Hlučnost (dB(A))	Rozměry Š x H x V (mm)	Hmotnost (kg)
Pohon napřímo, olejové provedení, mobilní										
P51181022	Start 245-10-50M	1,8 / 230 V	10	50	250	152	2850	95	770 x 430 x 660	38



Start 356-10-50M

Obj. č. P51231022

- ▶ olejové provedení
- ▶ kompaktní stavba s přímým pohonem
- ▶ dvouválcový jednostupňový agregát s uspořádáním do V
- ▶ automatické ovládání kompresoru pomocí tlakového spínače
- ▶ regulátor tlaku s manometrem
- ▶ připojení přes rychlospojku DN 7,2



8 950 Kč

bez DPH

10 830 Kč

s DPH

Obj. číslo	Název / Typ	Příkon motoru (kW)	Max. tlak (bar)	Objem tlakové nádoby (l)	Nasávané množství (l/min.)	Výkonnost (l/min.)	Otáčky (ot./min.)	Hlučnost (dB(A))	Rozměry Š x H x V (mm)	Hmotnost (kg)
Pohon napřímo, olejové provedení, mobilní										
P51231022	Start 356-10-50M	2,2 / 230 V	10	50	356	220	2850	95	800 x 380 x 680	39

Pojízdné a stacionární kompresory s pohonem pomocí klínových řemenů



Start 480-10-200T

Obj. č. P51241022

- ▶ olejové provedení
- ▶ kompaktní stavba s pohonem pomocí klínového řemene
- ▶ dvouálcový jednostupňový agregát
- ▶ automatické ovládání kompresoru pomocí tlakového spínače
- ▶ regulátor tlaku s filtrem a manometrem
- ▶ připojení přes rychlospojku DN 7,2 a kulový kohout



23 680 Kč
bez DPH
28 653 Kč
s DPH

Obj. číslo	Název / Typ	Příkon motoru (kW)	Max. tlak (bar)	Objem tlakové nádoby (l)	Nasávané množství (l/min.)	Výkonnost (l/min.)	Otáčky (ot./min.)	Hlučnost (dB(A))	Rozměry Š x H x V (mm)	Hmotnost (kg)
Pohon pomocí klínového řemene, olejové provedení, mobilní										
P51241022	Start 480-10-200T	3 / 400 V	10	200	480	390	1400	97	1430 x 475 x 1125	110



Start Vertical 480-10-200T

Obj. č. P53031022

- ▶ olejové provedení
- ▶ kompaktní stavba s pohonem pomocí klínového řemene
- ▶ dvouálcový jednostupňový agregát
- ▶ automatické ovládání kompresoru pomocí tlakového spínače
- ▶ regulátor tlaku s manometrem
- ▶ připojení přes rychlospojku DN 7,2 a kulový kohout



26 770 Kč
bez DPH
32 392 Kč
s DPH

Obj. číslo	Název / Typ	Příkon motoru (kW)	Max. tlak (bar)	Objem tlakové nádoby (l)	Nasávané množství (l/min.)	Výkonnost (l/min.)	Otáčky (ot./min.)	Hlučnost (dB(A))	Rozměry Š x H x V (mm)	Hmotnost (kg)
Pohon pomocí klínového řemene, olejové provedení, stacionární										
P53031022	Start Vertical 480-10-200T	3 / 400 V	10	200	480	390	1400	97	760 x 600 x 1980	143


1 990 Kč

bez DPH

2 408 Kč

s DPH

Rázový utahovák sada START

- ▶ upínací čtyřhran 1/2"
- ▶ 4 stupně utahovacího momentu
- ▶ umístěno v praktickém kufru
- ▶ vybaveno sadou příslušenství: sada ořechů 1/2" -10 ks - 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27 mm, prodlužovací nástavec 125 mm, hadicový přimazávač, olej na přimazávání

Obj. číslo	Název / Typ	Upínací čtyřhran (")	Max. povolovací moment (Nm)	Otáčky (ot/min)	Průměrná spotřeba (l/min.)	Pracovní tlak (bar)	Rozměry (mm)	Hmotnost (kg)
N11120317	Rázový utahovák START WT 340	1/2	339	7200	350	6,2	190 x 70 x 180	2,2


620 Kč

bez DPH

750 Kč

s DPH

Pneu sada START

- ▶ pneuhustič - hliníkové tělo, manometr 63 mm s gumovou ochranou, 0–12 bar
- ▶ ofukovací pistole - hliníkové tělo s ocelovou tryskou
- ▶ spirálová hadice PA12, 8 x 6 mm - 5 m, osazená vsuvkou a rychlospojkou DN 7.2

Obj. číslo	Název / Typ
N61000914	Pneu sada START 3-dílná



493 Kč

bez DPH

597 Kč

s DPH

Stříkáč pistole **START - 1.4 mm**

- ▶ ergonomicky tvarované hliníkové tělo
- ▶ plynulá regulace barvy, paprsku a vzduchu
- ▶ nylonová nádobka 500 ml
- ▶ k objednání náhradní trysky různých průměrů

Obj. číslo	Název / Typ	Tryska Ø (mm)	Pracovní tlak (bar)	Spotřeba vzduchu (l/min)	Hmotnost (g)	Objem nádobky (ml)
N61001022	Stříkáč pistole START - 1,4 mm	1,4	4	240	450	500

293 Kč

bez DPH

355 Kč

s DPH

Sady trysek ke stříkáč pistoli **START**

Obj. číslo	Název / Typ	Tryska Ø (mm)
M51000122	Sada tryska 1,2 mm START	1,2
M51000222	Sada tryska 1,4 mm START	1,4
M51000322	Sada tryska 1,6 mm START	1,6
M51000422	Sada tryska 1,8 mm START	1,8
M51000522	Sada tryska 2,0 mm START	2

114 Kč

bez DPH

138 Kč

s DPH

Nádobka ke stříkáč pistoli **START**

Obj. číslo	Název / Typ	Objem nádobky (ml)	Připojení
M52050622	Nádobka nylon 500 ml	500	G 1/4"

Kontakt:

Inaircom s.r.o.

Dobřany, Šlovická 1354, Česká republika

Tel: Expedice +420 377 981 000, Servis +420 377 970 701

Praha 6, K Šancím 50, 163 00 Česká republika, Tel: +420 235 312 200

E-mail: info@inaircom.cz



KONTAKT DOBŘANY



KONTAKT PRAHA

Váš odborný prodejce:

ceny jsou platné od 1. 9. 2023 do 28. 2. 2024.

Produkty řady START nejsou určeny pro profesionální použití.

Společnost Inaircom s.r.o. si vyhrazuje právo změnit ceny produktů vzhledem k aktuální situaci na trhu bez předchozího upozornění. Vyobrazení produktů je ilustrativní. Změna technických parametrů a provedení je vyhrazena.

www.inaircom.cz